



Shell Helix *Ultra Professional AF-L 0W-30*

Täyssynteettinen moottoriöljy - täyttää moottorivalmistajan erityisvaatimukset

Suunniteltu täyttämään tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Ford sekä moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Tärkeimmät käyttökohteet

- Shell Helix Ultra Professional AF-L dieselmoottoreille on hyväksytty teknisesti vaativaa Fordin omaa moottoriöljy-spesifikaatiota WSS-M2C950-A vastaan. Sopii myös käytettäväksi kun vaatimuksena on ACEA C2.

Spesifikaatiot, hyväksynät & suositukset

- ACEA C2
- Ford WSS M2C-950A
- Shell LubeMatch -sivut auttavat löytämään oikean Shell Helix -tuotteen autoosi: <http://lubematch.shell.com>
- Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus			Menetelmä	Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	ASTM D445	9,40
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	ASTM D445	44,20
Viskositeetti-indeksi			ASTM D2270	204
Tiheys	15°C	kg/m ³	ASTM D4052	843,0
Leimahduspiste		°C	ASTM D92	206
Kaadettavuus		°C	ASTM D97	-43

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselletä tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

• Käyttöturvallisuus

Tämä tuote ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, www.epc.shell.com

• Suojele ympäristöä

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilyytpisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.