



WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

Täyssynteettinen moottoriöljy - täyttää moottorivalmistajan erityisvaatimukset



Suunniteltu täyttämään tiettyjen suorituskykyisten Audi, VW ja Porsche -moottoreiden tiukat vaatimukset.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Ominaisuudet

Tämä tuote on värjätty vihreäksi tunnistamisen helpottamiseksi korjaamoissa, joissa on useampia öljyjä käytössä.

Tärkeimmät käyttökohteet

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 bensiini- ja dieselmootoreille on hyväksytty teknisesti vaativia VW 508.00/509.00 -spesifikaatioita vastaan.

Spesifikaatiot, hyväksynyt & suositukset

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20

Shell LubeMatch -sivut auttavat löytämään oikean Shell Helix -tuotteen autoosi: <http://lubematch.shell.com>

Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus		Menetelmä	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20	
Kinemaattinen viskositeetti	100°C	cSt	ASTM D445	7,80
Kinemaattinen viskositeetti	40°C	cSt	ASTM D445	38,40
Viskositeetti-indeksi			ASTM D2270	181
MRV Viskositeetti	-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Tiheys		kg/m ³	ASTM D4052	832,2
Leimahduspiste		°C	ASTM D92	228
Kaadettavuus		°C	ASTM D97	-42

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

• Käyttöturvallisuus

Tämä tuote ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää hygieniää noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, <http://www.epc.shell.com>

• Suojele ympäristöä

Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.